



Monosplit a parete Serie MALDIVES Digital Inverter

Climatizzatore monosplit a parete **INVERTER** con funzione pompa di calore, gas ecologico **R410A**.



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

a seconda delle esigenze, il compressore regola autonomamente la propria potenza, neutralizzando gli sprechi di energia.

REGOLAZIONE AUTOMATICA ALETTE VERTICALI

FILTRO 3 CARE

filtro ad alta densità che trattiene fino al 90% di polvere e batteri.

FUNZIONE AUTO CLEAN

elimina l'umidità nell'unità interna prevenendo la formazione di muffe e batteri

FUNZIONE GOOD SLEEP

la temperatura ideale in ogni momento del sonno per garantire un adeguato riposo.

FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE

MODELLO	MALDIVES		9000 Btu	12000 Btu
Raffreddamento	Capacità Std (Min~Max)	W	2,5 (1,1~3,30)	3,5 (1,1~4,0)
	Assorbimento Std (Min~Max)	W	780	1270
	SEER: Efficienza energetica stagionale		5,6	5,6
	Classe di efficienza energetica stagionale		A+	A+
	Carico termico teorico (Pdesignc)	kW	2,5	3,5
	Consumo energetico annuo indicativo (Q _{CE})	kWh/a	156	219
Riscaldamento stagione media	Capacità Std (Min~Max)	kW	3,2 (1,05~4,40)	3,5 (1,05~4,80)
	Assorbimento Std (Min~Max)	W	910	1000
	SCOP: Efficienza energetica stagionale		3,8	3,8
	Classe di efficienza energetica stagionale		A	A
	Carico termico teorico (Pdesignh)	kW	2,2	2,2
	Capacità dichiarata	kW	2,2	2,2
Unità Interna	Consumo energetico annuo indicativo (Q _{HE})	kWh/a	811	811
	Dimensioni (LxAxP)	mm	820x285x215	820x285x215
	Peso	Kg	8,2	8,2
	Aria trattata (max)	m ³ /min	10,5	11,5
	Capacità di deumidificazione	L/hr	0,9	1,2
	Livello Pressione sonora	dB(A)	21 / 38	21 / 42
Unità Esterna	Livello Potenza Sonora	dB(A)	56	59
	Dimensioni (LxAxP)	mm	660x475x242	660x475x242
	Peso	Kg	22,5	22,5
	Livello Pressione sonora	dB(A)	46	48
	Livello Potenza Sonora	dB(A)	63	65
	Alimentazione	Ø, V, Hz	Monofase, 220-240, 50	Monofase, 220-240, 50
Dati Installativi	Intervallo di funzionamento (Raffreddamento)	°C	-5~46	-5~46
	Intervallo di funzionamento (Riscaldamento)	°C	-10~24	-10~24
	Tubazione liquido/gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") 9,52 (3/8")
	Lunghezza tubazioni Max/Min	m	15 / 3	15 / 3
	Dislivello max (U. Interna/U. Esterna)	m	8	8
	Precarica di fabbrica	Kg	0,88	0,88
Refrigerante	Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante	m	5	5
	Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	15	15
	Tipo Refrigerante		R-410A	R-410A